



Аккумуляторные батареи
Энергия АКБ 12 В
GP / GPL

АКБ
GP / GPLАккумуляторные батареи
АКБ Энергия GP / GPL

НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторные батареи Энергия АКБ GP и GPL изготовлены по технологии AGM и предназначены для эксплуатации в буферном режиме в устройствах бесперебойного электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, информационных и телекоммуникационных систем и других типов оборудования, при работе которых не допускается перерывов в электропитании.

Токо-разрядные характеристики указаны для 10 часового режима разряда.

АКБ произведены из качественных материалов по инновационным технологиям на современном оборудовании.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Герметичная конструкция, предотвращающая утечку кислоты;
- Можно использовать в жилых помещениях;
- Не требуют обслуживания;
- Стабильная работа при больших нагрузках;
- Устойчивы к разряду ниже 40 %;
- Низкий саморазряд.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКБ	GP 12-7	GP 12-9	GP 12-12	GP 12-18	GP 12-26	GPL 12-33
Артикул	E0201-0055	E0201-0056	E0201-0057	E0201-0150	E0201-0151	E0201-0152
Тип АКБ	AGM					
Емкость, А·ч	7	9	12	18	26	33
Номинальное напряжение, В	12					
Саморазряд при 25 °C, % емкости в месяц	3					
Диапазон рабочих температур, °C						
разряд	-15 ... +50					
заряд	-10 ... +50					
хранение	-20 ... +50					
Макс. разрядный ток при 25 °C (5 сек.), А	105	135	180	270	360	380
Макс. зарядный ток, А*	2,1	2,7	3,6	5,4	7,8	9,9
Расчетный срок службы** в буферном режиме (20 °C), лет	6					12
Тип клемм	T2			T3	M5	M6
Габаритные размеры, мм	151 x 65 x 99		151 x 98 x 100	181 x 77 x 167	166 x 175 x 125	195 x 130 x 168
Масса, кг	2,1	2,5	3,1	5,2	7,4	10,0
Гарантия, мес.	12					


АКБ	GPL 12-40	GPL 12-55	GPL 12-75	GPL 12-100	GPL 12-150	GPL 12-200
Артикул	E0201-0058	E0201-0059	E0201-0061	E0201-0062	E0201-0063	E0201-0064
Тип АКБ	AGM					
Емкость, А·ч	40	55	75	100	150	200
Номинальное напряжение, В	12					
Саморазряд при 25 °C, % емкости в месяц	3					
Диапазон рабочих температур, °C						
разряд	-15 ... +50					
заряд	-10 ... +50					
хранение	-20 ... +50					
Макс. разрядный ток при 25 °C (5 сек.), А	400	550	700	800	1200	1400
Макс. зарядный ток, А*	12	16,5	22,5	30	45	60
Расчетный срок службы** в буферном режиме (20 °C), лет	12					
Тип клемм	M6			M8		
Габаритные размеры, мм	197 x 165 x 170	228 x 138 x 215	261 x 169 x 214	330 x 171 x 222	483 x 170 x 240	522 x 238 x 221
Масса, кг	11,8	16,3	23,5	28,5	41,8	59,5
Гарантия, мес.	12					

* При заряде АКБ постоянным током рекомендуется придерживаться инструкции, содержащейся в ГОСТ 959-2002, согласно которой ток зарядных устройств необходимо ограничить величиной 0,1С (С-емкость аккумулятора).


** Расчетное понятие, означает срок службы при идеальных условиях эксплуатации и обслуживания. Может отличаться от фактического срока.

КЛЕММЫ


АКБ GP 12-7 ... 12




АКБ GP 12-18



АКБ GPL 12-26 ... 75



АКБ GPL 12-100 ... 200



АКБ GP 12-7
АКБ GP 12-9



АКБ GP 12-12



АКБ GP 12-18



АКБ GP 12-26



АКБ GPL 12-33



АКБ GPL 12-40



АКБ GPL 12-55



АКБ GPL 12-75



АКБ GPL 12-100



АКБ GPL 12-150



АКБ GPL 12-200



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



УПАКОВКА



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ПАСПОРТ

По всем интересующим вопросам
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом:

www.энергия.рф

8 (800) 333-84-29

Техническая консультация:

+7 (495) 229-28-37 (доб. 275/276)